TRANSPORTADORES MINDUGAR

TRANSPORTADORES EXTENSIBLES, PORTÁTILES Y FLEXIBLES

Óptimo para resolver problemas puntuales de traslado en áreas de producción, retail u otros. El mejor y probado ayudante para minimizar sus tiempos de carga y descarga. Disponibilidad inmediata, previa verificación de stock. Servicio de repuestos garantizado

mindugar
TECNOLOGIA EN ALMACENAJE

Contamos con un stock permanente para responder en forma inmediata ante cualquier necesidad de traslado de cajas.

Beneficios del sistema :

- Aumenta productividad.
- Reduce costos operacionales y de mano de obra.
- Stock inmediato.
- Fabricado por Mindugar.
- Desarrollo a la Medida.
- Modelos disponibles con rodillos de acero, ruedas de acero y motorizados.

Características :

- Relación de expansión 3,5:1
- Es capaz de ser curvado.
- Ruedas de acero galvanizado de 48 mm.
- Capacidad para cajas o bultos de hasta 100 Kg. por c/metro.
- Diseño con menor cantidad de pernos para disminuir mantención.
- Se contrae o expande respondiendo inmediatamente a sus necesidades.
- Altura regulable entre 70 cm y 100 cm. (otras alturas disponibles a pedido).
- Montado con pernos y tuercas con seguro de nylon para disminuir la mantención.
- Cuando no está en uso, ahorra valioso espacio al disminuir su tamaño en hasta un 70%.
- Palancas laterales estructuradas con acanalado para mayor durabilidad.
- Fáciles de trasladar e instalar, por tener ruedas de 12,5 cm, todas equipadas con freno de bloqueo.
- Garantía : dos años contra cualquier defecto de fabricación. No cubre daños provocados por maltrato.

DATOS TÉCNICOS TRANSPORTADORES EXTENSIBLES

Ancho cama cm.	Ruedas Ø 48 mm. cantidad x eje.	Dist.max.cm.entre ejes de ruedas.	Altura (cm.) Mínima y Máxima.	Largo mín.cama comprimida mt.	Largo máx cama extendida mt.	Par de Patas por unidad.	Ruedas con freno al piso.	Código
46	7		70 - 100	0,7	2,5	3	6	TGeR48-46-250
				1,2	4	4	8	TGeR48-46-400
				1,5	5	5	10	TGeR48-46-500
				1,7	6	6	12	TGeR48-46-600
61	7	13,3	70 - 100	0,7	2,5	3	6	TGeR48-61-250
				1,2	4	4	8	TGeR48-61-400
				1,5	5	5	10	TGeR48-61-500
				1,7	6	6	12	TGeR48-61-600